

Habraken 2405  
5507 TM Veldhoven

info@verbeek-rinzema.nl  
www.verbeek-rinzema.nl



Tel. (085) 489 26 00  
IBAN NL83 ABNA 0527 3811 79  
BIC ABNANL2A  
BTW NL0078.57.627.B01  
KVK 17060096



## Monobloc

Glazen scheidingswand

### Specificaties

Wanddikte:	Standaard 100mm (overige diktes op aanvraag mogelijk)
Wandhoogte:	Standaard tot 3000 mm (hoger op aanvraag).
Moduulmaat:	Volledig vrij te bepalen, afhankelijk van de wandlengte
Muurafwerking:	Aluminium muurprofiel
Vloerafwerking:	Aluminium teruglegendend plintprofiel
Plafondafwerking:	Aluminium plafondprofiel met geïntegreerde schilderijlijst
Kleur profielen:	Blank aluminium geanodiseerd. Gemoffeld in RAL / Sikkens kleuren.
Deurkozijnen:	Aluminium deurkozijnen wandhoog of met bovenlicht. Standaard kozijn breedte 986mm (deur breedte is 930 mm). Variaties op aanvraag.

Habraken 2405  
5507 TM Veldhoven

info@verbeek-rinzema.nl  
www.verbeek-rinzema.nl



Tel. 085-489 26 00  
IBAN NL83 ABNA 0527 3811 79  
BIC ABNANL2A  
BTW NL0078.57.627.B01  
KVK 17060096

Deuren:	Hardglazen deuren 8-10 mm / gehard gelaagd 66.2 Dichte stompe deuren, diverse afwerkingen mogelijk. Aluminium kaderdeuren. Schuifdeuren.
Glas elementen:	Dubbel glas elementen. Blank floatglas in diktes van 4 tot 8 mm. Veiligheidsglas, gehard, gelaagd, gefigureerd, brandwerend en kogelwerend.
Extra opties:	Verticale lamellen of horizontale jaloezieën in de glasspouw van de glaselementen.
Bevestiging elementen:	Stalen omega met aluminium kliklijst. Aluminium omega met kunststof inlegbies.
Deurslot:	Alle gangbare (glas)deur sloten. Standaard Nemeff 1200 serie
Scharnieren:	Aluminium / RVS paumelles 180°
Deurdranger:	Alle deuren kunnen worden voorzien van deurdrangers.
Valdorpel:	Alle deuren kunnen worden voorzien van valdorpen.
Folie:	Glas kan worden voorzien van een grote variatie aan folies; matteerfolie, blindeerfolie, fotoprints, spiegelfolie, aanbrengen van bedrijfslogo of diverse designs of patronen.
Geluidsisolatie:	Afhankelijk van uitvoering en opbouw van Rw 32dBA tot 54dBA
Brandwerendheid:	Uitvoering tot 60 min. brandwerend op aanvraag.