

Habraken 2405  
5507 TM Veldhoven

info@verbeek-rinzema.nl  
www.verbeek-rinzema.nl



Tel. (085) 489 26 00  
IBAN NL83 ABNA 0527 3811 79  
BIC ABNANL2A  
BTW NL0078.57.627.B01  
KVK 17060096



## Retro-look Volglas scheidingswand

Charme van vroeger met het comfort van nu

### Specificaties

Wandhoogte:	Standaard tot 3200 mm (hoger op aanvraag)
Wandbreedte:	Geheel naar wens. Breedte enkel glaspaneel tot ca. 1000 mm
Muurafwerking:	Aluminium U-profiel 25 x 25 mm
Vloerafwerking:	Aluminium U-profiel 25 x 25 mm
Plafondafwerking:	Aluminium U-profiel 25 x 35 mm
Belijning:	Aluminium plakstrips 5 x 25 mm
Kleur profielen:	Blank aluminium geanodiseerd Gemoffeld in RAL / Sikkens kleuren
Deurkozijnen:	Aluminium deurkozijnen wandhoog of met bovenlicht Standaard kozijn breedte 1016 mm (deur breedte is 930 mm) Variaties op aanvraag

Deuren:	Hardglazen deuren 8-10 mm / gehard gelaagd 66.2 / 66.A2 gehard gelaagd met akoestische folie Dichte stompe deuren, diverse afwerkingen mogelijk Aluminium kaderdeuren Schuifdeuren
Glaspanelen:	10 mm gehard glas 55.1 gelaagd veiligheidsglas 66.2 gelaagd veiligheidsglas — <b>Standaard</b> 66.A2 gelaagd veiligheidsglas met akoestische folie 88.1 gelaagd veiligheidsglas
Bevestiging glas:	Bevestiging glas in U-profielen middels beglazingsrubbers. Kleur: zwart. Overige kleuren op aanvraag.
Koppeling glaspanelen:	Glaspanelen rondom poly geslepen en onderling gekoppeld middels: - Transparante zelfklevende TESA ACX Plus 7058 siliconentape - Siliconenkit transparant of zwart  Glaspanelen convex & concaaf geslepen (bol & hol)
Deurslot:	Alle gangbare (glas)deur sloten Standaard Dorma Office Junior
Scharnieren:	RVS scharnieren 180°
Deurdranger:	Alle deuren kunnen worden voorzien van deurdrangers
Valdorpel:	Alle deuren kunnen worden voorzien van valdorpels
Folie:	Glas kan worden voorzien van een grote variatie aan folies; matteerfolie, blindeerfolie, fotoprints, spiegelfolie, aanbrengen van bedrijfslogo of diverse designs of patronen.
Geluidsisolatie:	Rw 34 dBA tot 42 dBA
Brandwerendheid:	Uitvoering tot 60 min. brandwerend op aanvraag